



## DIACLOR PS 200 MULTI

### CLORO ANTIALGAS FLOCULANTE

HOMOLOGADO EN LA D.G.S.P. Y C n° 12-60/70-1456

## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Descripción	Desinfectante clorado estabilizado y algicida con efecto floculante.
Aspecto físico	Sólido en compactos de 200 gr.
Color	Blanco y azul
Contenido en cloro útil	79,0 % mínimo
pH de una solución acuosa al 1%	2,7 – 3,3

### Descripción:

Compuesto sólido en tabletas de 200 gr., especialmente formulado para que con su sola aplicación en el agua de la piscina, se consiga eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general, evitar el desarrollo de las algas y mantener el agua transparente y cristalina.

### Dosificación:

-Tratamiento inicial: adicionar 15 gr de DIACLOR GR 60 por cada m<sup>3</sup> de agua. Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2 – 7,6 utilizando DIAMINUS o DIAMAS.

-Tratamiento de mantenimiento: con el pH del agua ajustado, añadir 1 tableta de DIACLOR PS 200 MULTI por cada 20 m<sup>3</sup> de agua cada 7 ó 10 días.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc...

El tratamiento inicial deberá repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.

### Modo de empleo:

Introducir la dosis necesaria de DIACLOR PS 200 MULTI en el interior de los skimmers, poniendo a continuación en funcionamiento el equipo de filtración, para poder de esta manera, ser disuelto el producto al circular el agua a través de los skimmers.

Es indispensable que todo el volumen de agua de la piscina sea recirculado a través del equipo depurador diariamente.

El cloro residual libre deberá estar situado entre 0,5 – 2 mg/l valor que se medirá fácilmente utilizando un estuche analizador de cloro y pH. Este control deberá efectuarse un mínimo de 2 veces al día.

### Recomendaciones:

-Mantener el paso del agua totalmente abierto en los skimmers y sumidero durante el proceso de filtración.

-Es aconsejable introducir la nueva dosis de DIACLOR PS 200 MULTI cuando los compactos que se encuentren en el interior de los skimmers se hayan reducido a un 10% de su peso original.

### Precauciones:

Manténgase el recipiente en lugar seco.

En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

En caso de incendio o explosión, no respire humos.

Para más información consultar etiqueta, o póngase en contacto con el Departamento Técnico de Diasa Industrial.

### Atención:

No mezclar con otros productos, pueden desprenderse gases peligrosos (cloro)

### Presentación:

Envases de 1, 3, 5, 10 y 25 kg.

### Garantía de la información:

La información de esta publicación es una descripción exacta de las características del producto, pero es la responsabilidad del usuario aplicar el producto de forma eficaz y segura. Como fabricante e investigador, nos reservamos el derecho de adecuar o reactualizar la formulación sin previo aviso.

Última revisión: Agosto 2015